

JUSTE CE QU'IL VOUS FAUT POUR BRISER LA GLACE.

Nos solutions supérieures d'épandage de sel sont maintenant meilleures que jamais, le plus récent épandeur Arctic ayant été conçu en fonction de la facilité et de la durabilité. Très facile à faire fonctionner et à entretenir, il offre aussi une nouvelle robustesse inégalée, grâce à notre revêtement galvanisé novateur et à notre solide trémie en poly.



ROULETTES FACILITANT
LE MONTAGE

COUVERCLE EN POLYÉTHYLÈNE

POINTS D'ARRIMAGE
AUX COINS

CADRE DE SUPPORT
EN ACIER GALVANISÉ

TRÉMIE EN POLYÉTHYLÈNE

DISQUE ROTATIF
EN ACIER
INOXYDABLE

CAGE ENVELOPPANTE
DE PROTECTION
DU MOTEUR
faite solide et galvanisée

PORTE-PLAQUE
D'IMMATRICULATION
AVEC ÉCLAIRAGE

ROBUSTE MOTEUR
SCELLÉ DE
1/2 CHEVAL-VAPEUR
avec filage étanche

ROULETTES
*facilitant le déplacement
lorsque l'épandeur est dételé*

FAITES LA CONNAISSANCE DU RESTE DE LA GAMME DE PRODUITS ARCTIC

arcticsnowplows.com



LD-P



SD-P



HD-P




HDXL-P



XHD-P



HDTE-P



HDVTE-P



HD-VAW



HDSSTE-P



HD-S



PP-S


ARBRE D'ÉPANDÉUR ROTATIF ARCTIC DE ½ CHEVAL-VAPEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT

Aucun entraînement par engrenage pouvant soustraire de la puissance d'où elle est requise et aucun lubrifiant d'entraînement pouvant se transformer en mélasse par grands froids. Vous obtiendrez 75 % plus de puissance de rotation, la plus élevée qui se puisse trouver sur le marché.

ARBRE DE
MOTEUR EN
ACIER INOXYDABLE

HARNAIS
ÉLECTRIQUE
À FAIBLES PERTES

CONNECTEUR
ÉTANCHE
D'ALIMENTATION



VIS SANS FIN
EN ACIER

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
SPÉCIAUX DE L'ARBRE
ET DESIGN DE
ROULEMENT
DOUBLEMENT SCELLÉ

CAGE ENVELOPPANTE
DE PROTECTION
DU MOTEUR



COMMANDE DE VITESSE VARIABLE

Notre commande offre 40 A continus et une surtension de jusqu'à 80 A pendant jusqu'à trois secondes. Selon le type de fondant utilisé, la commande permet d'épandre de 0 à 40+ pieds. À la mise en marche, elle donne automatiquement 5 jets puissants, puis elle revient au réglage du cadran. Aussi, pour les endroits difficiles à couvrir, il y a un interrupteur de dérogation qui permet la pleine vitesse du moteur, sans égard au réglage du cadran.

SPÉCIFICATIONS DES ÉPANDEURS ARCTIC MONTÉS SUR ATTACHE-REMORQUE*

Modèle	HM6P	HM8P
Capacité	6 pi³	8 pi³
Hauteur d'ensemble	35,5 po	38,75 po
Largeur	45 po	45 po
Profondeur	25 po	25 po
Poids	150 lb	155 lb
Capacité de sel	350 lb	450 lb

ÉPANDÉUR GALVANISÉ DISPONIBLE



ACCESSOIRES OPTIONNELS



V INVERSÉ



VIBRATEUR
DE 12 V



ATTACHE
3 POINTS



NÉCESSAIRE
DE GRILLE



ATTELAGE
PIVOTANT*



BOÎTE DE SEL
(6 pi³)



BOÎTE DE SEL
(9 pi³)



PUISSE À SEL



VANNE DE DÉBIT 1



VANNE DE DÉBIT 2

* L'appareil doit être vide pour son utilisation. La trémie doit être vide lors de la conduite entre les travaux.

** Arctic recommande de n'utiliser que du sel en sac.

AVIS D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Un véhicule destiné à recevoir du matériel Arctic doit être conforme aux spécifications du fabricant du véhicule quant à l'utilisation de tel matériel. Veuillez consulter votre détaillant automobile avant l'achat et l'installation de tel matériel. L'acheteur assume tout risque relatif à son véhicule quant à l'ajout et à l'utilisation de matériel Arctic. Arctic se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis.



PLUS TENACE QU'UN HIVER CANADIEN

Arctic Equipment
Manufacturing Corporation
Sans frais 888 413 0019
www.arcticsnowplows.com